

KIT ARES ULTRA BT A1000



Usage: **BUILDING ACCESS**

Tension: **24 V**

Poids maxi du vantail: **1000 kg**



24 V



d-track



U-Link

Description

- Kit en 24 V pour portails coulissants jusqu'à 1000 Kg



| ARES ULTRA BT KIT A1000 FRA | R925295 00001 | Prix (€) |
|--------------------------------|---|----------|
| Le kit comprend | | |
| 1 - ARES ULTRA BT A1000 | Opérateur 24 V pour portails coulissants jusqu'à 1000 kg. Vitesse du vantail 9 m/min. Fin de course magnétique . | |
| 2 - MITTO B RCB04 R1 | Émetteur 12 V à quatre canaux 433 MHz à code tournant (rolling code) | |
| 1 - DESME A15 | Paire de cellules photo-électriques à alignement automatique (à système d'auto-alignement intégré). Portée 30 m. Alimentation 24 Vca/Vcc. | |
| 1 - RADIUS B LTA 24 R1 | Feu clignotant avec antenne incorporée pour moteurs alimentés en 24 V | |

Accessoires complémentaires

| Référence | Désignation | Description |
|----------------------|--------------------|--|
| D113748 00003 | RADIUS B LTA 24 R1 | Feu clignotant sans antenne incorporée pour moteurs alimentés en 24 V. |
| D111904 | MITTO B RCB02 R1 | Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A |

| | ARES ULTRA BT A1000 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Armoire de commande | MERAK |
| Poids maxi du vantail | 1000 kg |
| Alimentation | 24 V |
| Puissance absorbée | 240 W |
| Module pignon | 4 |
| Ralentissement | oui |
| Blocage | mécanique |
| Déblocage | à levier avec clé personnalisée |
| Fréquence d'utilisation | intensive |
| Température d'utilisation | de -20 °C à 55 °C |
| Degré de protection | IP44 |
| Poids de l'opérateur | 7 kg |
| Réaction à l'impact | d-track |

