



CARACTÉRISTIQUES

- + Tube galvanisé z275
- + Thermolaquage garanti 5 ans
- + Manuel ou motorisable
- + Pose vissée sur longrine béton
- + 3 modèles disponibles : PB120, PB150 et PB200

ACCESSOIRES FOURNIS



Roues diamètre 120 / 160 mm
Rail à visser



Serrure Locinox si manuel
Trappe de visite si motorisable

6 COULEURS RAL STANDARD

En stock, livraison en 4/5 semaines :

-  Gris 7016
-  Vert 6005

Sur commande, livraison en 5/6 semaines :

-  Rouge 3004
-  Blanc 9010
-  Noir 9005
-  Bleu 5003



Découvrez notre gamme de portails coulissants industriels sur rail, aux dimensions standards et motorisables.

Ces portails de qualité sont adaptés pour une utilisation professionnelle et sont conformes aux normes européennes (EN 13241-1, marquage CE).

3 MODÈLES : PB120, PB150, PB200



PB120



PB150



PB200

ROBUSTES

Profils en acier galvanisé (procédé sendzimir, norme EN 10142)

Construction entièrement soudée (fabrication selon la norme EN 10305).

Thermolaquage par plastification haute protection (poudrage électrostatique au polyester sans TGIC, 120 microns minimum, polymérisation par cuisson au four à 200°C)

Pose à visser avec poteaux sur platines (poteaux à sceller sur demande)



SÉCURISANTS

Barreaux ronds 22 à 25 mm

Espacement de 110 mm pour éviter tout passage.

Serrures encastrées Locinox



GARANTIS

Portails garantis 2 ans toutes pièces mécaniques à partir de la date de livraison.

Thermolaquage garanti 5 ans



